



Agitador de propela

IKA RW 20 digital

Agitador mecánico de hélice para laboratorio, con lectura digital LED de velocidad y ajuste mecánico continuo en dos rangos.

20 L

Volumen máximo en agua

10,000 mPa·s

Viscosidad máxima

1.5 N·m

Par nominal / máximo en el eje



Imagen de referencia. Accesorios según configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad a 50 Hz	Rango I: 60 - 500 rpm Rango II: 240 - 2,000 rpm
Velocidad a 60 Hz	Rango I: 72 - 600 rpm Rango II: 288 - 2,400 rpm
Visualización / ajuste	LED / ajuste continuo; control mecánico
Mandril / eje hueco	Sujeción: Ø 0.5 - 10 mm / interior: Ø 10.5 mm
Potencia útil	Motor: 35 W / máxima en el eje: 26 W
Servicio permitido	100 % (operación continua)
Dimensiones / peso	88 × 294 × 212 mm (ancho × alto × fondo) / 3.1 kg
Montaje	Brazo de extensión: Ø 13 mm × 160 mm
Condiciones ambientales	5 - 40 °C / humedad relativa máxima: 80 %
Protección	IP20, conforme a DIN EN 60529
Alimentación / consumo	100 - 115 V: 87 W 220 - 240 V: 72 W; 50/60 Hz

Configuración: confirmar voltaje en la placa y accesorios incluidos en la cotización. Soporte, nuez, eje y propela dependen de la presentación. El paso del eje a través del cabezal se realiza únicamente con el equipo detenido.

Fuente: IKA, datos técnicos oficiales de RW 20 digital. Consultado el 30/10/2026. Ficha comercial elaborada por RCA Scientific; especificaciones sujetas a cambios del fabricante.