PESAJE INDUSTRIAL / WASHDOWN

Defender™ 6000

D61PW5K1S6

OHAUS / BÁSCULA LAVABLE CON COLUMNA



DISEÑADA PARA LAVADO INTENSIVO

Para producción y empaque en las industrias alimentaria, química y farmacéutica.
Acero inoxidable 316 y protección IP68/IP69K para entornos con limpieza frecuente.

5 kg
CAPACIDAD

0.5 g
LEGIBILIDAD

250 × 250 mm
PLATAFORMA DE PESAJE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo / referencia OHAUS	**D61PW5K1S6 / 30575569**
Capacidad / legibilidad	**5 kg / 0.5 g**
Legibilidad certificada	**1 g**
Plataforma y bastidor	**Acero inoxidable 316; 250 × 250 mm**
Grado de protección	**IP68 / IP69K**
Indicador	**Policarbonato de grado alimentario**
Pantalla	**LCD, dígitos de 45 mm; luz blanca y barra tricolor**
Alimentación	**6 baterías D (LR20), incluidas**
Comunicación	**Kit infrarrojo opcional**
Protección contra sobrecarga	**150 % de la capacidad máxima**
Dimensiones (largo × ancho × alto)	**376 × 250 × 504 mm**
Peso neto / temperatura de operación	**10 kg / -10 a 40 °C**

FUNCIONES

Pesaje, conteo con optimización del peso promedio, porcentaje, control de peso y de cantidad, pesaje dinámico y retención.

CONSTRUCCIÓN Y USO

Celda de carga de acero inoxidable sellada.
Patas ajustables y bloqueo de teclas.
Limpieza conforme al manual del fabricante.

Fuentes: OHAUS, ficha del modelo y catálogo Defender 6000. Imagen ilustrativa de la serie.
La legibilidad certificada corresponde a la configuración aprobada; verificar requisitos de uso local.