CENTRIFUGACIÓN / CONTROL DE TEMPERATURA

# Frontier™ FC5513R

## Microcentrífuga refrigerada

**OHAUS / 120 V / CATÁLOGO 83042060**



Serie Frontier: FC5513R a la derecha.

### ALTA VELOCIDAD CON REFRIGERACIÓN

Para preparación de ADN/ARN, ultrafiltración y aplicaciones de laboratorio que requieren centrifugación con control de temperatura.

**14,500 rpm**
VELOCIDAD MÁXIMA

**−20 a 40 °C**
TEMPERATURA

**17,157 × g**
FUERZA MÁXIMA

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Modelo / referencia OHAUS | **FC5513R / 83042060** |
| Velocidad / fuerza centrífuga máxima | **200 a 14,500 rpm / 17,157 × g** |
| Capacidad máxima según rotor | **24 × 1.5/2.0 mL** |
| Rango de refrigeración | **−20 a 40 °C** |
| Memorias de programas | **99** |
| Aceleración / desaceleración | **10 niveles / 10 niveles** |
| Temporizador | **10 s a 99 h 59 min** |
| Modos adicionales | **Continuo y Quick Spin** |
| Pantalla / seguridad | **LCD retroiluminada / bloqueo de tapa** |
| Refrigerante / preenfriamiento | **R290 / función de preenfriamiento** |
| Alimentación / consumo | **120 V CA, 50–60 Hz / 320 W** |
| Dimensiones (ancho × fondo × alto) | **280 × 555 × 287 mm** |
| Peso neto | **33 kg (sin rotor)** |
| Rotor incluido | **No; se selecciona por separado** |

## CONFIGURACIÓN Y ACCESORIOS

Compatible con rotores para microtubos y tiras PCR. La capacidad, velocidad y fuerza centrífuga dependen del rotor instalado. Confirmar rotor y adaptadores requeridos al cotizar.

Fuente: OHAUS, ficha Frontier 5513/5513R, catálogo 83042060. Consulta: 17/11/2026.
Ficha comercial elaborada por RCA Scientific. Imagen de referencia del fabricante.