CENTRIFUGACIÓN / CONTROL DE TEMPERATURA

Frontier™ FC5515R

Microcentrífuga refrigerada

OHAUS / 120 V / CATÁLOGO 83042058



ALTA VELOCIDAD CON REFRIGERACIÓN

Para preparación de ADN/ARN, ultrafiltración y aplicaciones de laboratorio que requieren centrifugación con control de temperatura.

15,200 rpm
VELOCIDAD MÁXIMA

−20 a 40 °C
TEMPERATURA

21,953 × g
FUERZA MÁXIMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo / referencia OHAUS	**FC5515R V1 / 83042058**
Velocidad / fuerza centrífuga máxima	**200 a 15,200 rpm / 21,953 × g**
Capacidad máxima según rotor	**44 × 1.5/2.0 mL o 12 × 5 mL**
Rango de refrigeración	**−20 a 40 °C**
Memorias de programas	**99**
Aceleración / desaceleración	**10 niveles / 10 niveles**
Temporizador	**10 s a 99 h 59 min 59 s**
Modos adicionales	**Continuo y Quick Spin**
Pantalla / cierre de tapa	**LCD retroiluminada / motorizado**
Motor	**Sin escobillas**
Alimentación / consumo	**120 V CA / 560 W**
Dimensiones (ancho × fondo × alto)	**287 × 561 × 292 mm**
Peso neto	**35 kg**
Rotor incluido	**No; se selecciona por separado**

CONFIGURACIÓN Y ACCESORIOS

Compatible con rotores para microtubos y tiras PCR. La capacidad, velocidad y fuerza centrífuga dependen del rotor instalado. Confirmar rotor y adaptadores requeridos al cotizar.

Fuente: OHAUS, ficha oficial FC5515R V1, catálogo 83042058. Consulta: 17/11/2026.
Ficha comercial elaborada por RCA Scientific. Imagen de referencia del fabricante.