



FICHA TÉCNICA

Agitador magnético con placa de calentamiento

Guardian 5000 | Modelo e-G52HS07C

Calentamiento y agitación para la preparación de muestras, disolución de reactivos y elaboración de soluciones en el laboratorio.

18 × 18 cm

PLACA CERÁMICA

50 a 1,800 rpm

VELOCIDAD DE AGITACIÓN



ESPECIFICACIONES

Función	Calentamiento y agitación magnética
Capacidad	20 L
Material y tamaño de placa	Cerámica; 18 × 18 cm
Rango de calentamiento	Temperatura ambiente + 5 °C a 550 °C
Velocidad / estabilidad	50 a 1,800 rpm / ±2 %
Control y pantalla	Digital; LCD de alto contraste
Temporizador	1 a 5,999 minutos
Comunicación	RS232 para control remoto o registro de datos
Dimensiones (ancho × alto × fondo)	221 × 116 × 329 mm
Peso neto	4.6 kg
Ambiente de operación	5 a 40 °C; hasta 80 % HR, sin condensación
Sondas compatibles	Pt100 y Pt1000; disponibles como accesorios

Alimentación eléctrica: confirmar la variante de voltaje al solicitar el equipo. Imagen de referencia mejorada digitalmente.

Fuente técnica: OHAUS, Guardian 5000 y especificaciones del modelo e-G52HS07C.