Balanza portátil

OHAUS Scout SPX2202

Pesaje de precisión para laboratorio y control de calidad.
Modelo SPX2202 con lectura mínima de 0.01 g.

2,200 g
Capacidad máxima

0.01 g
Legibilidad / lectura mínima

SCOUT SPX2202

Plato de acero inoxidable
170 × 140 mm

Calibración externa

Adaptador de CA o 4 pilas AA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Modelo	SPX2202
Capacidad / legibilidad	2,200 g / 0.01 g
Repetibilidad (desviación estándar)	0.02 g
Linealidad	±0.03 g
Tiempo de estabilización	1.5 segundos
Calibración	Externa: ajuste de intervalo o linealidad
Masa de calibración de intervalo	2,000 g
Tara	Hasta la capacidad máxima, por sustracción
Plato de pesaje	Rectangular, 170 × 140 mm; acero inoxidable 304
Carcasa	Plástico ABS
Pantalla / teclado	LCD con retroiluminación LED blanca / 4 botones
Alimentación	Adaptador de CA incluido o 4 pilas AA
Autonomía típica	80 horas con pilas, a 20 °C
Dimensiones / peso neto	202 × 224 × 54 mm (ancho × fondo × alto) / 1 kg
Temperatura de operación	10 - 40 °C; uso en interiores

MODOS DE APLICACIÓN

Pesaje, conteo de piezas, pesaje porcentual, control de peso, totalización y retención de lectura.

Conectividad opcional: RS232, USB Host, USB Device, Ethernet y Bluetooth mediante accesorios. Confirmar el contenido del suministro en la cotización.

Fuente: OHAUS, manual Scout SPX, secciones 5.4 y 6. Consulta: 31/10/2026. Ficha comercial RCA Scientific. Datos sujetos a cambios del fabricante.