Balanza portátil

OHAUS Scout SPX622

Pesaje de precisión para laboratorio y control de calidad.
Modelo SPX622 con lectura mínima de 0.01 g.



Imagen ilustrativa de la serie Scout.

620 g
Capacidad máxima

0.01 g
Legibilidad / lectura mínima

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	SPX622
Capacidad / legibilidad	620 g / 0.01 g
Repetibilidad (desviación estándar)	0.01 g
Linealidad	±0.02 g
Tiempo de estabilización	1 segundo
Calibración	Externa: ajuste de intervalo o linealidad
Masa de calibración de intervalo	300 g
Tara	Hasta la capacidad máxima, por sustracción
Plato de pesaje	Circular, Ø 120 mm; acero inoxidable 304
Carcasa	Plástico ABS
Pantalla / teclado	LCD con retroiluminación LED blanca / 4 botones
Alimentación	Adaptador de CA incluido o 4 pilas AA
Autonomía típica	80 horas con pilas, a 20 °C
Dimensiones / peso neto	202 × 224 × 54 mm (ancho × fondo × alto) / 1 kg
Temperatura de operación	10 - 40 °C; uso en interiores

MODOS DE APLICACIÓN

Pesaje, conteo de piezas, pesaje porcentual, control de peso, totalización y retención de lectura.

Conectividad opcional: RS232, USB Host, USB Device y Ethernet mediante accesorios. Confirmar el contenido del suministro en la cotización.

Fuente: OHAUS, manual Scout SPX, secciones 5.4 y 6. Consulta: 30/10/2026. Ficha comercial RCA Scientific. Datos sujetos a cambios del fabricante.