Campana para PCR
PCR-01

ECOSHEL

Área de trabajo con flujo de aire vertical y filtración HEPA para procedimientos de laboratorio.

Control: microprocesador y pantalla LED.
Seguridad UV: enclavamiento con ventana cerrada.
Base: ruedas y patas niveladoras.



Imagen de referencia

Especificaciones

Flujo de aire	Vertical; velocidad ajustable de 0.3 a 0.5 m/s
Filtro HEPA	Eficiencia de 99.999 % a 0.3 µm
Prefiltro	Fibra de poliéster lavable
Ventana frontal	Manual; apertura máxima de 320 mm
Altura de trabajo	750 mm
Iluminación UV	20 W; longitud de onda de 253.7 nm
Temporizador UV	0 a 90 minutos; apagado automático
Iluminación blanca	LED de 8 W
Ruido	≤65 dB
Dimensiones internas	900 × 595 × 560 mm
Dimensiones externas	1000 × 705 × 1770 mm
Estante	502 × 150 × 50 mm
Peso bruto	150 kg
Superficie de trabajo	Acero inoxidable 304
Ventanas frontal y laterales	Vidrio templado de 5 mm
Cuerpo y base	Acero laminado en frío con recubrimiento antibacterial
Consumo	300 W
Alimentación	110 V CA ±10 %, 60 Hz

Accesorios estándar

Base, lámparas LED y UV, contactos protegidos contra agua y estante con barra.

Datos del fabricante. Confirmar la configuración suministrada antes de ordenar.

Fuente: ECOSHEL · PCR-01 | Consulta: noviembre de 2026